

Producto: Cyclus Print

Fábrica de papel: Bessé-sur-Braye/ Le Bourray / Wizernes

País de Origen : Francia

Website: www.arjowigginsgraphic.com

CyclusPrint



Información sobre el producto

CyclusPrint es un papel estucado ligero, mate, 2 caras. Es ideal para impresión tanto en blanco y negro como en color. Cyclus Print está fabricado a partir de fibras 100% recicladas y con un acabado blanco natural.

Cyclus se fabrica a partir de pasta 100% reciclada que requiere menos agua y permite realizar una reducción considerable en cuanto a consumo de energía respecto a un papel fibra virgen. Elegir CyclusPrint les permite comunicar destacando su compromiso medioambiental sin perder la calidad visual de su trabajo.

- CyclusPrint está disponible en los siguientes gramajes: 70, 80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300 y 350 gsm

Sistemas de Gestión Medioambiental Certificados y Certificaciones del producto

Para obtener información más detallada sobre los credenciales medioambientales del producto, consulte la declaración medioambiental en www.arjowigginsgraphic.com



ISO 9001 Norma de Gestión de Calidad
ISO 14001 Norma de Gestión Medioambiental
OHSAS 18001 Norma de Gestión de Salud y Seguridad
ISO 50001 Norma de Gestión de Energía



Ángel azul



Etiqueta Ecológica Europea
(No. FR/011/003)



FSC® Reciclado *
(No. FSC-C021878)

*Cyclus en hojas FSC® certified /
Disponible bajo demanda para Cyclus bobina.



Certificado HP Indigo



Cumple con la norma
para archivo (>200 años)
(LDK class 24-85)

PCF Proceso Libre de Cloro



Seguridad Juguetes
(EN 71)



Heavy metal absence

Aplicaciones

Apto para una gran variedad de aplicaciones (en función del gramaje):
Catálogos, revistas, publicaciones promocionales, folletos, carteles, correo directo, informes medioambientales y financieros etc.

Recomendaciones

Pre-impresión:

Lineatura de la trama (Max 175 lpi)
Para las cargas de tintas pesadas, trabajar en modo Reducción del color de fondo
(UCR recomendado)

Impresión :

Garantizado para Offset litho
Apto para impresión tipográfica en hoja
Apto para impresoras digitales mono y color
Recomendado para solución de mojado con un pH 5.5 +/- 0.5
Apto para impresión offset de hojas, impresión offset por bobinas de material termo-endurecible, impresoras (rotativas) offset de banda estrecha
Apto para el secado IR/UV
Apto con todo tipo de barniz offset: acuoso, acrílico, UV

Encuadernación y plegado:

Apto para laminación en frío y caliente
Apto para estampado en seco y gofrado
Apto para troquelado
Se recomienda seguir patrones de plegado para papeles cuyo gramaje sea de 150 g/m2 o superior
Apto para grapado, adhesivo y perforado

Especificaciones técnicas

Si la información que necesita no aparece en el siguiente cuadro, póngase en contacto con su punto de venta local o consulte nuestra Web:
www.arjowigginsgraphic.com

CyclusPrint							
ISO 536	ISO 534	ISO 11475	ISO 2470-2	ISO 2471	ISO 5629		ISO 8254-1
Gramajes (gsm)	Densidad (cm3g)	Blancura CIE	Blancura ISO (%)	Opacidad (%)	Rigidez Dinámica MD (mN.m)	Rigidez Dinámica CD (mN.m)	Brillo (%)
70	0.99	89	83	94	0,13	0,06	15-25
80	0.98	89	83	94	0,20	0,10	15-25
90	0.97	89	83	95	0,35	0,20	15-25
100	0.97	89	83	96	0,50	0,30	15-25
115	0.95	89	83	98	0,70	0,40	15-25
130	0.98	89	83	98	1,00	0,50	15-25
150	0.99	89	83	99	1,30	0,70	15-25
170	1.00	89	83	99,5	2,00	0,90	15-25
200	1.00	89	83	99,5	3,90	1,50	15-25
250	0,97	89	83	100	6,30	3,70	15-25
300	1.03	89	83	100	11,60	7,10	15-25
350	1.05	89	83	100	19,20	11,20	15-25