

FICHA DE PRODUCTO

CHROMOLUX®

CHROMOLUX metallic Always brilliant

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Glossy surface with a metallic effect

PRINCIPALES USOS FINALES

Etiquetas , Cualquier tipo de caja en punto de venta, Productos de belleza, Cigarrillos, Folletos, Productos para la salud, Embalajes flexibles, Productos alimenticios de marca, Memorias anuales , Encartes

CARACTERÍSTICAS

Métodos de impresión	Rotograbado, Flexografía, offset	Disponible en	Hojas
Tipo de producto	Estucado alto brillo 1 cara	Fábrica	Metsä Board Zanders Gohrsmühle
Acabado	Gloss		

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad, unidad	Estándar		Valores
Gramaje g/m ²	ISO 536	90	250
Bending strenght, CD mNm	DIN 53121 (5°/50mm)		>4
bending strenght, MD mNm	DIN 53121 (5°/50mm)		>8.5
Calibre µm	DIN 53105, part 1	88	284
Cobb-Test reverse side g/m ²	DIN 53131 (10sec)	>8	
Roughness, reverse side ml/min	DIN 53108	<570	<450
Tearing strenght average mNm/m	DIN 53115 / Brecht-Imset	>700	
Tearing strenght CD mNm/m	DIN 53115 / Brecht-Imset	>720	
Tearing strenght MD mNm/m	DIN 53115 / Brecht-Imset	>680	
tensily strenght, dry, CD N	DIN 53112, part 1	>27	
tensily strenght, dry, MD N	DIN 53112, part 1	>57	
tensily strenght, wet, MD N	DIN 53112, part 1	>4	