



Papel Autocopiativo
Carbonless Paper
Papier Autocopiant



Descripción

Papel estucado en la cara superior con un revestimiento de arcilla activada.

Description

Coated paper on the front side containing a layer of activated clay.

Description

Papier couché d'un revêtement d'argile activée sur le recto.

Gramajes (g/m²): 75

Basis Weight (g/m²): 75

Grammages (g/m²): 75

PROPIEDAD PROPERTY PROPRIÉTÉ	NORMA STANDARD NORME	UNIDADES UNITS UNITÉS	VALOR VALUE VALEUR	TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m ²	75	± 4%
Blancura Whiteness Blancheur	ISO 11475	° CIE	115	± 6
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	-2,0	(4,0) - 0,0
Calibre Caliper Calibre	ISO 534	µm	87	G ≥ 130: ± 10

GARANTÍAS

- Legibilidad de copia de 20 años en condiciones normales
- 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo
Values are subject to change without notice
Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

GUARANTEES

- 20 years legibility of the copy under normal conditions
- 5 years shelf life if stored in original packaging

GARANTIES

- 20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales
- 5 ans stocké dans l'emballage original

Última actualización :
Last update : 02/2014
Dernière mise à jour :

