

Technisches Datenblatt / *technical datasheet*

heaven 42

softmatt

Parameter <i>parameter</i>	Flächengewicht <i>weight</i>	Dicke <i>caliper</i>	spezif. Volumen <i>bulk</i>	CIE Weiße <i>CIE whiteness</i>	ISO Weiße <i>ISO brightness</i>	Opazität <i>opacity</i>	Biegesteifigkeit <i>bending stiffness</i>
Einheit <i>unit</i>	g/m ²	µm	cm ³ /g	%	%	%	mNm
Norm <i>standard</i>	ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 11475	ISO 2470	ISO 2471	Berechnung aus Ultraschallmessun g
Bemerkungen <i>comment</i>				D65 / 10°	D65 / 10°		l/q / md/cd
Toleranz <i>tolerance</i>	± 7%	± 7%	± 5%	± 2	± 2	-0,5	± 15%
	115	100	0,87	157	107,0	95,5	0,8 / 0,5
	135	121	0,90	157	107,0	97,3	1,6 / 1,0
	150	130	0,87	157	107,0	98,0	1,8 / 1,3
	170	150	0,88	157	107,0	98,6	2,5 / 1,8
	200	178	0,89	157	107,0	99,2	4,1 / 2,9
	250	224	0,90	157	107,0	99,8	7,6 / 5,2
	300	278	0,93	157	107,0	99,9	14,1 / 9,1
	400	353	0,88	157	107,0	100,0	30,8 / 23,3

Bei allen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte aus unseren Fertigungen.
 Einzelne Werte können in der industrieüblichen Streuung nach oben oder unten abweichen.
 All data are averages, single measurements may vary in industrial ranges.