

FICHA DE PRODUCTO

CHROMOLUX®

CHROMOLUX 200

Always brilliant

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

White, high glossy surface

PRINCIPALES USOS FINALES

Encartes, Memorias anuales , Folletos, Calendarios, Cubiertas, Cualquier tipo de caja en punto de venta, Material publicitario , Tarjetas de visita, Felicitaciones,

CARACTERÍSTICAS

Métodos de impresión	offset, Flexografía, Rotograbado	Disponible en	Hojas, Bobinas
Tipo de producto	Estucado alto brillo 1 cara	Fábrica	Metsä Board Zanders Gohrsmühle
Acabado	High gloss		

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad, unidad	Estándar	Valores						
Gramaje g/m ²	ISO 536	180	215	250	275	300	350	400
Bending strenght, cd mNm	DIN 53121, (5°/50mm)	>1	>2	>4	>5.5	>7	>11.5	>15.5
Whiteness top side %	DIN 53145, part 2	88.8	88.8	88.8	88.8	88.8	88.8	88.8
bending strenght, MD mNm	DIN 53121 (5°/50mm)	>2.5	>5	>8.5	>12	>14.5	>24	>33
Calibre µm	DIN 53105, part 1	203	242	284	316	345	403	460
pH value top side		9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
Brillo %	DIN 54502 R'45°	>65	>65	>65	>65	>65	>65	>65
Roughness reverse side ml/min	DIN 53108	<400	<450	<450	<450	<450	<500	<500
Roughness top side µm	PPS 78	<0.8	<0.8	<0.9	<1	<1	<1	<1

