

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CINTA PVC

Nº Doc.:
070800201HT

Fecha:
20.04.2012

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de PVC con adhesivo caucho.

Para uso en el sector de embalaje y de la impresión.

SOPORTE: Film de policloruro de vinilo

ADHESIVO: Mezcla de caucho natural, resinas de hidrocarburo y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.

COLORES DISPONIBLES: Marrón, transparente y blanco.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
✓ Espesor del soporte	µm	33 ± 10%
✓ Espesor total	µm	52 ± 10%
✓ Adhesión	N / cm	2 ± 10%
✓ Carga de rotura	N / cm	50 ± 10%
✓ Elongación	%	60 ± 10%

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.