

Ficha Técnica

Nº Doc.: 070700504HT
01/06/2021

GAMA AZUL MANUAL



Descripción del producto

Se trata de una innovadora cinta adhesiva de polipropileno biorientado de alta resistencia con un adhesivo base agua, libre de solventes, con elevadas prestaciones para el cerrado de cajas con aplicación manual.

Características

ADHESIVO: Emulsión acrílico base agua

SOPORTE: Film de polipropileno bi-orientado

COLOR: Transparente, marrón y blanco.

Aplicaciones

Cerrado manual de cajas de cartón.

Datos técnicos

Espesor total (PSTC 133)	µm	45±10%
Espesor del soporte (PSTC 133)	µm	25±10%
Adhesión (AFERA 5001)	N/25mm	>5
Resistencia a la tracción (AFERA 5004)	N/25mm	>55
Elongación (AFERA 5004)	%	>100

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 21°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10°C no es recomendado. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.

Ficha Técnica

Doc. no.: 070720101HT

Fecha: 03/04/2020



PP CAUCHO 25MY

Descripción

Cinta de embalaje de polipropileno con adhesivo caucho natural

Características

COLORES: Transparente, blanco y marrón

SOPORTE: Polipropileno bi-orientado

ADHESIVO: Caucho natural en base solvente

Aplicación

Cerrado manual o automático de cajas

Ventajas

Adecuado para altas, medias y bajas temperaturas

Material muy resistente a la tracción

Propiedades técnicas

Espesor total (<i>PSTC 133</i>)	micras	43±10%
Espesor soporte	micras	25±10%
Adhesión (<i>AFERA 5001</i>)	N/25mm	>5
Resistencia a la tracción (<i>AFERA 5004</i>)	N/25mm	>80
Elongación (<i>AFERA 5004</i>)	N/25mm	>110

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento, condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación

Hoja técnica

Nº: 070740101HT
04/01/2022



PP HOTMELT

Descripción del producto

Cinta adhesiva de polipropileno con adhesivo de caucho sintético.

Características

COLORES: Transparente y marrón

SOPORTE: Polipropileno bi-orientado

ADHESIVO: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

Aplicaciones

Cerrado manual o automático de cajas

Propiedades técnicas

Espesor total (PSTC 133)	µm	42±10%
Espesor soporte (PSTC 133)	µm	25±10%
Adhesión (AFERA 5001)	N/25mm	>11
Resistencia a la tracción (AFERA 5004)	N/25mm	> 90
Elongación (AFERA 5004)	%	>116

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 21°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10°C no es recomendado. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.