

Recytaal Offset

ES

Descripción:

Papel offset reciclado de alta calidad con una tonalidad blanca natural (CIE 95).
Obtenido a partir de fibras 100 % recicladas bajo criterios de absoluto respeto al medio ambiente.
Resultados de alta calidad para todo tipo de procesos de impresión.

Aplicaciones finales: Libros, folletos, catálogos, marketing directo, carpetas, anuncios publicitarios, revistas, informes medioambientales, informes financieros, etc.

Métodos de impresión: Offset, láser/tóner seco, litografía, barniz, IR, UV y procesos de manipulado y acabado como plegado, hendidos, laminación, estampación, etc.

Certificados: Toda la gama Recytaal Offset se produce bajo los estándares de gestión ambiental ISO 14001 y de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001. Certificado con las etiquetas medioambientales Ecolabel y Angel Azul.

Papel comercializado con la certificación forestal de Cadena de Custodia FSC® C011032.

Otros certificados de producto disponibles, consultar.

FR

Description :

Papier offset recyclé de haute qualité et teinte blancheur naturelle (CIE 95).
À base de fibre 100 % recyclée conformément à des critères de respect absolu de l'environnement.
Résultats de haute qualité pour tout type de systèmes d'impression.

Applications finales : Livres, Brochures, Catalogues, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Magazines, Rapports environnementaux, Rapports financiers, etc.

Systèmes d'impression : Offset, laser/toner sec, lithographie, vernis, IR, UV et système d'impression de type lamination et dorure.

Certificats : Toute la gamme Recytaal Offset est produite conformément aux normes de gestion environnementales ISO 14001 et de santé et sécurité au travail OHSAS 18001. Certifiée avec des labels environnementaux Ecolabel et Ange Bleu.

Elle est vendue avec la certification forestière de chaîne de contrôle FSC® C011032.

Autres certificats de produits disponibles, consultez-nous.

IT

Descrizione:

Carta offset riciclata di elevata qualità con una tonalità bianca naturale (CIE 95).
Ottenua da fibra riciclata al 100 %, nel pieno rispetto ambientale.
Risultati di alta qualità per tutti i processi di stampa.

Applicazioni: Libri, brochure, cataloghi, direct mail, cartelle, inserti, riviste, rapporti ambientali, bilanci ecc.

Metodi di stampa: Offset, laser/dry toner, litografia, vernice, IR, UV, laminazione e rilievo.

Certificati: Tutta la gamma Recytaal Offset viene prodotta secondo gli standard di gestione ambientale ISO 14001 e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001. Certificata con le etichette ambientali Ecolabel e Blue Angel.

È venduta con la certificazione forestale della Catena di Custodia FSC® C011032.

Altri certificati di prodotto disponibili, su richiesta.

PT

Descrição:

Papel offset reciclado de alta qualidade com tom branco natural (CIE 95).
Obtido a partir de fibras 100% recicladas sob critérios de total respeito com o meio ambiente.
Resultados de alta qualidade para todo o tipo de processos de impressão.

Aplicações finais: Livros, folhetos, catálogos, marketing direto, pastas, anúncios publicitários, revistas, relatórios ambientais, relatórios financeiros, etc.

Métodos de impressão: Offset, laser/toner seco, litografia, verniz, IR, UV e processos de manipulação e acabamento como dobras, vincos, laminação, estampagem, etc.

Certificados: Toda a gama Recytaal Offset é produzida de acordo com as normas de gestão ambiental ISO 14001 e de segurança e higiene no trabalho OHSAS 18001. Certificado com as etiquetas ambientais e Anjo Azul. Papel comercializado com a certificação florestal de Cadeia de Custódia FSC® C011032.

Outros certificados de produto disponíveis, consultar.

Especificaciones técnicas / Spécifications techniques / Specifiche tecniche / Especificações técnicas

PROPIEDAD PROPRIÉTÉ PROPRIETÀ PROPRIEDADE	NORMA NORME STANDARD NORMA	UNIDAD UNITÉ UNITÀ UNIDADE	TOLERANCIA TOLÉRANCE TOLLERANZA TOLERÂNCIA										
Gramajes Grammage Grammatura Gramagens	NF EN ISO 536	g/m ²	±3%	70	80	90	100	110	135	150	170	250	300
Espesor Épaisseur Spessore Espessura	NF EN ISO 534	µm	±8%	88	100	113	125	138	169	180	204	288	345
Volumen Main Volume Volume	NF EN ISO 534	cm ³ /g	-	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.15	1.15
Opacidad Opacité Opacità Opacidade	NF ISO 2471	%	-2.0	90	95	95	96	96	96	97	99	-	-
Blancura D65/10° Blancheur D65/10° Punto di bianco D65/10° Brancura D65/10°	NF ISO 11475	CIE	±3%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Rugosidad Bendtsen Rugosité Bendtsen Rugosità Bendtsen Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	-	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Humedad relativa Humidité relative Umidità relativa Humidade relativa	Sword test	%	±5%	40	40	40	40	40	44	45	45	48	48

Torrappapel Distribución

g/m ²	70	80	90	100	110	135	150	170	250	300
Formato (cm)										
45 x 64										
65 x 92										
70 x 100										
72 x 102										

Torrappapel Malmenayde

g/m ²	70	80	90	100	110	135	150	170	250	300
Format (cm)										
45 x 64										
63 x 88										
65 x 92										
70 x 100										
72 x 102										

Polyedra

g/m ²	70	80	90	100	110	135	150	170	250	300
Formato (cm)										
64 x 88										
70 x 100										
72 x 102										

Torrappapel Portugal

g/m ²	70	80	90	100	110	135	150	170	250	300
Formato (cm)										
45 x 64										
65 x 92										
70 x 100										
72 x 102										