

LACA DESENSIBILIZANTE

Aplicaciones

Barniz de Offset Hoja que una vez aplicado sobre una zona concreta de papel autocopiativo neutraliza su capacidad autocopiativa.

Producto Estándar

Código SAP: 91878552
Descripción: DESENSITIZING INK

Descripción y aplicaciones

La Laca Desensibilizante se aplica de la misma manera que las tintas convencionales. Sin embargo, se requiere un ajuste de rodillos especialmente cuidadoso para garantizar una impresión lo más uniforme posible. La capa de laca aplicada es determinante: ha de ser suficiente para neutralizar el efecto autocopiativo del soporte, y no demasiado alta para evitar problemas de secado, repinte, etc.

Para establecer la cantidad adecuada de laca se recomienda ir aumentando gradualmente la capa aplicada sobre el soporte, hasta comprobar que no se produzca el copiado. Para comprobarlo, se cogerá una muestra recién impresa, y tras un minuto se pondrá en contacto con la hoja siguiente. A continuación se traza una línea sobre la zona donde se ha aplicado la Laca Desensibilizante, y se comprueba si la neutralización ha sido efectiva. En caso contrario, se deberá aumentar la capa de laca aplicada. Se recomienda realizar esta operación a intervalos durante la tirada.

Dado que existen diferentes calidades de papeles autocopiativos, es conveniente realizar distintas pruebas para homologar su validez, antes de realizar el trabajo industrial.

No se recomienda la adición de productos auxiliares a la Laca Desensibilizante para no alterar sus propiedades.

Información general

Este barniz se suministra en envases de 1 kg. cerrados al vacío. Consultar otro tipo de envases.