

## frontlit eco B1/M1 (H6025-0295)



**Base fabric** (DIN EN ISO 2076)  
*Trärgewebe*

100% Polyester




**Total weight** (DIN EN ISO 2286-2)  
*Flächengewicht*

ca. 500 g/m<sup>2</sup> | 15 oz/yd<sup>2</sup>




**Coating material**  
*Beschichtungsmaterial*

PVC



**Tensile strength** (DIN EN ISO 1421-1)  
*Höchstzugkraft*

2600/2100 N/5 cm | 297/240 lbf/inch



**Production width**  
*Produktionsbreite*

320/500 cm | 126/197inch



**Tear strength** (DIN 53363)  
*Weiterreißkraft*

ca. 370/310 N | approx. 83/70 lbf



**Storage stability**  
*Lagerstabilität*

6 months in temperate zones  
*6 Monate in gem. Klimazonen*



**Flame retardancy**  
*Schwer entflammbar*

DIN 4102 B1, NF P 92-503ff M1,  
NFPA 701 Test 1



Certified for  
HP Latex Inks

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2023.07.17